

## GIGANT Standard-Palettenwickler EXP 308

Der Einsteiger mit hohem Standard



Robuste, halbautomatische Standardmaschine mit einem Drehtellerdurchmesser von 1.500 mm zum Sichern von Palettenladungen bei einer Verarbeitungshöhe bis 2.500 mm mit Stretchfolie.

Eine nähere Produktbeschreibung finden Sie umseitig.

## GIGANT - Halbautomatischer Palettenwickler EXP 308

### Ausführung der Maschine

- Robuste Stahlkonstruktion des Maschinenrahmen.
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler.
- Sanftanlauf – der Drehteller wird sanft gestartet.
- Positionierte Endabschaltung des Drehtellers.
- Hohe Tragkraft des Drehtellers.
- Regelbare Drehtellergeschwindigkeit über Potentiometer.
- Regelbare Folienschlittengeschwindigkeit über Potentiometer.
- Automatische Produkthöhenabfrage mittels Reflexionslichtschranke.
- Folienschlitten mit mechanisch einstellbarer Friktionsbremse zur Justierung der Folienspannung auf das Packgut.
- Sicherheitsschaltblech unter dem Folienschlitten.
- Übersichtliches Bedienpult mit Drucktastern, beschriftet mit leicht verständlichen Symbolen.
- Schwenkbarer Schaltkasten mit Elektroniksteuerung.
- Auswählbare Wickelprogramme:
  - Kreuzwicklung (Auf- und Abwärts- Wickelprogramm)
  - Einfachwicklung (Aufwärts- Wickelprogramm)
- Einstellbare Parameter am Bedienpult:
  - Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  - Tasten „Start, Stopp und Reset“
  - Manuelle Steuerung einzelner Funktionen
  - Anlegen von Verstärkungswicklungen
  - Anzahl der Wicklungen am Palettenfuß
  - Anzahl der Wicklungen am Palettenkopf
- CE- Zeichen inkl. Konformitätserklärung.

### Vorteile

- Kostengünstige Alternative zum händischen Einwickeln von Paletten.
- Kein Verrutschen der Ladung durch den Sanftanlauf.
- Einfache Entnahme der Paletten durch punktgenaue Endabschaltung des Drehtellers.

### Technische Daten

- Drehtellerdurchmesser: 1500 mm
- Palettenformat: max. Diagonale 1500 mm  
(z.B.: 1200 x 800 mm oder 1050 x 1050 mm)
- Palettenhöhe: max. 2500 mm
- Palettengewicht: max. 1650 kg
- Höhe des Drehteller: 82 mm
- Drehteller Drehzahl: von 0 - 12 U/min.
- Maschinengewicht: ca. 400 kg
- Elektrischer Anschluss: 230 V/ 50 Hz, 1L+N+PE
- Nennleistung: 0,85 kW
- Lärmemission: 77db (A)

#### Folie:

- Kerndurchmesser: 76 mm +/- 1 mm
- Außendurchmesser: max. 300 mm
- Breite der Folienspule: max. 500 mm

#### Lackierung:

- Grundkörper: RAL 5010 - Enzianblau
- Drehteller: RAL 2004 - Reinorange
- Hubschlitten: RAL 2004 - Reinorange

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsberater oder Ihre nächstgelegene GIGANT-Filiale.