

## GIGANT Spanngeräte & Verschließzangen für die Umreifung mit PP-/PET-Bändern

### OR 4000

Die bewährten Handgeräte mit Plombenverschluss für den sporadischen Einsatz

Das Einhebel-Kombigerät zum vertikalen und horizontalen Umreifen

Für den Einsatz mit PP- und PET-Bändern

Leicht, handlich, robust

Hohe Spannmöglichkeit dank Spanndorn-System – wird nur durch die Reisskraft des Bandes begrenzt



Modell	Bandsorte	Bandbreite	Banddicke	Gewicht	Plombe
OR 4000.13	PP, PET	13 mm	0,4–0,7 mm	2,3 kg	ORP 2100.13
OR 4000.16	PP, PET	16 mm	0,5–1,0 mm	3,4 kg	ORP 2300.16
OR 4500.13	PP, PET	13 mm	0,5–0,8 mm	3,4 kg	ORP 2100.13

### Umreifungs-Handgeräte für unterschiedliche Einsatzbereiche

Mit Plomben-Verschluss

OR 4000



Spanner/Zangen



Umreifungs-band	Packstücke		
	Leicht	Mittelschwer	Schwer
PP, PET 13–16 mm			
PP, PET 10–19 mm Cord 10–50 mm			

Die kostengünstige Kombination mit Plombenverschluss für den sporadischen Einsatz

## GIGANT Spanngeräte & Verschließzangen für PP/PET-Bänder

### Die Flachspanner für den vielseitigen Einsatz

Für Polypropylen-, Polyester- und Cord-Bänder

Modell	Band-sorte	Band-breite	Banddicke (Cord)	Verschlussart	Gewicht
ORS 1100.19	PP, PET	10–19 mm		Plomben	1,2 kg
ORS 1300.19	PP, Cord	10–19 mm	0,4–1,2 mm	Plomben, Metallschnallen	1,2 kg
ORS 1400.19*	PP, Cord	10–19 mm	0,4–1,2 mm	Plomben, Metallschnallen	1,2 kg
ORS 1400.25*	Cord	10–25 mm	0,8–1,2 mm	Metallschnallen	1,3 kg

\* Mit ausgeschnittener Grundplatte



### Die Flachspanner für schwere Packgüter und für die Ladungssicherung

Für Cord-Bänder bis 50 mm Breite

Modell	Bandsorte	Bandbreite	Banddicke	Verschlussart	Gewicht
ORS 1300.40	Cord	Bis 40 mm	0,6–1,5 mm	Metallschnallen	2,5 kg
ORS 1300.50*	Cord	Bis 50 mm	0,6–1,5 mm	Metallschnallen	2,6 kg

\* Auch ohne integriertes Abschneidmesser lieferbar



### Verschließzangen für Polyester-Bänder

Flacher Verschluss von höchster Festigkeit  
Mit innen aufgerauhter Spezialplombe

Modell	Hebellänge	Bandbreite	Banddicke	Plombe
ORZ 3100.13	350 mm	13 mm	0,4–0,7 mm	ORP 2100.13
ORZ 3100.16	350 mm	16 mm	0,4–0,7 mm	ORP 2300.16
ORZ 3200.13	465 mm	13 mm	0,4–0,7 mm	ORP 2100.13
ORZ 3200.16	465 mm	16 mm	0,4–0,7 mm	ORP 2300.16
ORZ 3210.16	465 mm	16 mm	0,7–1,0 mm	ORP 2300.16



### Verschließzangen für Polypropylen-Bänder

Wellverschluss von hoher Festigkeit, mit Aufsteckplombe

Modell	Hebellänge	Bandbreite	Banddicke	Plombe
ORZ 3300.10/13/16/19	350 mm	10/13/16/19 mm	0,4–0,6 mm*	ORP 2600.13/16
ORZ 3400.13/16/19	465 mm	13/16/19 mm	0,4–0,6 mm*	ORP 2600.13/16
ORZ 3410.13/16/19	465 mm	13/16/19 mm	0,7–1,0 mm	ORP 2600.13/16

\* 19 mm: bis 0,8 mm Banddicke

#### Verschlußplomben ORP 2100/2300

Mit aufgerauhter Innenseite, für Polyester- und Polypropylen-Bänder



#### Verschlußplomben ORP 2600

Nicht aufgerauht, für Polypropylen-Bänder



### OPTION:



Abrollwagen High Standard