

## GIGANT Palettenwickler

### EXP-308

Robuste, halbautomatische Stretch-Wickelmaschine zum Sichern von Palettenladungen bei einer Verarbeitungshöhe bis 2.500 mm.

#### Ausführung der Maschine

- Robuste Stahlkonstruktion des Maschinenrahmens
- Beschickung über Laderampe
- Sanftanlauf des Drehtelles
- Positionierte Endabschaltung des Drehtellers
- Hohe Tragkraft des Drehtellers
- Regelbare Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit
- Produkthöhenabfrage mittels Lichtschranke
- Folienschlitten mit mechanischer Friktionsbremse
- Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten
- Übersichtliches Bedienpult
- Auswählbare Wickelprogramme (Kreuz / Einfach)
- CE- Zeichen inkl. Konformitätserklärung



Bedienerschnittstelle



# Produktbeschreibung

<b>Technische Daten</b>		<b>EXP-308</b>
Drehtellerdurchmesser	[mm]	1500
Palettenformat	[mm]	1200 x 800
Palettenhöhe (max.)	[mm]	2500
Ladungsgewicht (max.)	[kg]	1650
Höhe des Drehtellers	[mm]	82
Drehzahl des Drehtellers	[min <sup>-1</sup> ]	0 - 12
Maschinengewicht	[kg]	400
Spannung	[V]	230
Frequenzbereich	[Hz]	50
Netzform		1L + N + PE
Nennleistung	[kW]	0,85
Lärmemission	[dBA]	77
<b>Folie</b>		
Kerndurchmesser	[mm]	76 ± 1
Außendurchmesser (max.)	[mm]	300
Breite der Folienspule (max.)	[mm]	500

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.  
Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

## Folienschlitten

