

### GIGANT Schrumpftunnel

### Einkammer T450/T650 / Zweikammer T452/T652

Die Kompatibilität zwischen der Schrumpftunnel (Ein- oder Zweikammer) und der GIGANT Schrumpfmachines ist gewährleistet.

#### Ausführung der Maschine

- Kontrollsystem Flextron® zur einfachen und genauer Steuerung aller Arbeitsabläufe
- Transportband des Tunnels mit silikonbeschichteten Stäben, wahlweise rollierend, nicht rollierend
- Ausschaltautomatik des Tunnels
- Luftstromregulierung
- Niedriger Energieverbrauch
- CE- Zeichen inkl. Konformitätserklärung



T650



T452

# Produktbeschreibung

<b>Technische Daten</b>		<b>Einkammer</b>		<b>Zweikammer</b>	
		<b>T450*</b>	<b>T650</b>	<b>T452*</b>	<b>T652</b>
Produktgröße (max.)	[mm]	230	280	230	280
Transportgeschwindigkeit	[m/min]	2,8 - 18,8	1,8 - 12,4	5,6 - 37,6	2,8 - 18,8
Durchlasshöhe	[mm]	230	335	250	335
Durchlassbreite	[mm]	400	605	400	635
Tunnellänge	[mm]	835	845	1365	1370
Maschinenabmessungen (B x T)	[mm]	1310 x 835 H 1440	1360 x 1045 H 1565	1880 x 835 H 1440	1910 x 1045 H 1565
Maschinengewicht	[kg]	187	241	300	350
Spannung	[V]	380 - 415	380 - 415	380 - 415	380 - 415
Frequenzbereich	[Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Netzform		3PH - PE	3PH - PE	3PH - PE	3PH - PE
Nennleistung	[W]	8000	9500	12750	15800
<b>Folie</b>					
Geeignete Folie			PVC / Polyolefin / Polyethylen		
Folienstärke (max.)	[µm]	50	50	50	50

\* Auch in INOX-Ausführung erhältlich

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.  
Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

## Kompatibilität

<b>GIGANT Verpackungsmaschinen</b>	<b>Schrumpftunnel</b>			
	<b>T450</b>	<b>T650</b>	<b>T452</b>	<b>T652</b>
FP560	■			
FP560A	■			
FP870A		■		
FP6000	■		■	
FP6000CS	■		■	
FP8000CS				■
FP500HSE			■	
FP500HS			■	